



IS standard



GROWING TOGETHER

FLOTATION V LINE



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



167

Performance



Protección del campo



Excelentes propiedades de flotación



Compactación reducida del suelo



FLOTATION V LINE

 FLOTATION V LINE ha sido específicamente desarrollado para utilizarlo en las operaciones de transporte con remolques. Este neumático se caracteriza por su elevada capacidad de flotación, asegurando una reducida compactación del suelo con el fin de proteger el terreno. FLOTATION V LINE permite transportar cargas pesadas a bajas presiones, optimizando la productividad.

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS	
		Estándar	Alternativa									
Ø 22.5"	500/60 - 22.5	AG 16.00	15.00 ; 17.00	500	1170	510	3489	STD	12	TL	145 A8/ 142 B	157 A8/ 154 B
	500/60 - 22.5	AG 16.00	15.00 ; 17.00	500	1170	510	3489	STD	16	TL	151 A8/ 148 B	163 A8/ 159 B
	550/60 - 22.5	AG 16.00	-	550	1240	540	3725	STD	12	TL	148 A8/ 144 B	160 A8/ 156 B
	550/60 - 22.5	AG 16.00	-	550	1240	540	3725	STD	16	TL	154 A8/ 150 B	167 A8/ 163 B

STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm$ 2% - S.W. $\pm$ 2% - RC $\pm$ 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling