



SM 53

Beskrivning

SM 53 är avsett för hjullastare som används i gruvdrift och för lastning under jord. Det har hög stabilitet och det släta slitbanemönstret ger ett utmärkt skydd mot skärskador.

UM

IS Standard

Konstruktion

◆ Bias

Maskiner

OTR ■ Underjordiskt gruvfordon



Version	STANDARD
Tire Type	TT
Däckstorlek	9.00-20
LI/SS	

Dimensioner IS Standard

OD (mm)	1040
SLR (mm)	472
RC (mm)	3080
Rim Rec	7.0
TRA Code	L35

Load Capacity (IS)

km/h / bar	7.25
10	3965
15	3450
25	3170

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.