



AGRIMAX RT 765

Descripción

AGRIMAX RT 765, un neumático de la serie 70 de BKT, es ideal para equipar los tractores más modernos que se utilizan en los trabajos pesados, como el laboreo del suelo, el transporte tanto en el campo como por la carretera, la vendimia y la pulverización. Su amplia área de contacto garantiza una mejor tracción y excelente confort en todas las superficies y en cualquier momento. Este neumático proporciona optimas propiedades de auto-limpieza y una reducida compactación del suelo. Está disponible en dos tamaños con tecnología de cinturones de acero.

UM

US Standard

Construcción

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Pulverizador



Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

620/70R42

LI/SS

166;D

Dimensiones US Standard

Código USA	94063505
AS (in)	24.6
DT (in)	76.2
REC (in)	34.5
CR (in)	228.4
Llanta rec.	DW 20 B
Llanta alt.	DW 18 L
ECE	E11-106R-005998
Código TRA	R1W

Capacidad de carga (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35
40	5500	6320	7250	8180	9120	10050	10990	11680
30	5780	6640	7620	8600	9580	10560	11540	12270
25	6020	6910	7940	8960	9990	11010	12040	12800
20	6320	7260	8330	9410	10480	11560	12630	13440
5 LT	7360	8470	9720	10970	12220	13480	14730.	15660
5 HT	6320	7260	8330	9410	10480	11560	12630	13440

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.