



FLOTATION RIB 774



Beschreibung

FLOTATION RIB 774 ist ideal für frei rollende Anwendungen bei der Heuernte und mit landwirtschaftlichen Geräten. Der Reifen wurde für besten Handlingkomfort entworfen und optimiert dabei die Einsatzzeiten bei hoher Tragfähigkeit und einem längerem Reifenleben.

UM

IS Standard

Baumaschinen

❖ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ■ Erntemaschine

Version

STANDARD

Reifentyp

TL

Reifengröße

600/55-22.5

LI/SS

Abmessungen IS Standard

QSB (mm)	600
AD (mm)	1230
SLR (mm)	540
RU (mm)	3716
Felge empf.	AG 20.00
ECE	E11-106R-005943

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	1.50	1.70	2.00
10 FR	5915	6365	7000
20 FR	5325	5725	6300
30 FR	4730	5090	5600
40 FR	4225	4545	5000
50 FR	3805	4090	4500

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.