



IS standard



GROWING TOGETHER

SKID POWER (CHEVRON)



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



SKID POWER (CHEVRON)

SKID POWER (CHEVRON) ha sido desarrollado para las minicargadoras (skid steer) que se utilizan en el sector de la construcción. Presenta una excelente tracción, así como elevadas propiedades de auto limpieza. SKID POWER (CHEVRON) es específicamente idóneo para las superficies terrosas, asegurando una elevada resistencia a los cortes y los desgarres.

Performance



Resistencia a cortes y desgarros



Auto limpieza



Tracción

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versión	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	LLANTA	
										Estándar	Alternativa
Ø 15"	7.00 - 15	TL	6	106 A8	IMP	203	762	347	2295	5.50 F	6 LB
	7.00 - 15	TL	6	-	STD	203	762	347	2295	5.50 F	6 LB

IMP: Implement - STD: Standard



Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura