



PORTMAX PM 90

Descrição

PORTMAX PM 90 foi especificadamente projetado para empilhadeiras reach stacker em varias aplicações, tal como a manipulação industrial e as aciarias. O composto de borracha especial antiestático do piso do pneu assegura uma boa resistência ao calor e um ciclo de vida prolongado do pneu. PORTMAX PM 90 oferece uma resistência reduzida ao rolamento que melhora a poupança do combustível.

UM

IS Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Industrial ■ Reach Stacker



Versão

INDUSTRIAL

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

18.00R33

LI/SS

214;A5

Dimensões IS Standard

DT (mm)	1845
RCS (mm)	857
CR (mm)	5624
Jante rec.	13.00/2.50
Jante alt.	13.00/2.50 IF

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	10.00
25	21200

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.