



IS standard



GROWING TOGETHER

SKID POWER SK



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Diagonale



138

Technologies



Battistrada profondo

Performance



Durabilità



SKID POWER SK

 SKID POWER SK è stato particolarmente sviluppato per pale skid steer nelle applicazioni per il settore costruzioni. I cordoli di protezione del fianco e del cerchio nonché il battistrada extra profondo forniscono un ciclo di vita prolungato dello pneumatico.

	MISURA	TT/TL	PR	LI/SS	Versione	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	CERCHIO	
										Raccomandato	Ammesso
											
Ø 16.5"	10 - 16.5	TL	10	-	STD	270	775	355	2286	8.25	-
	10 - 16.5	TL	8	-	STD	270	775	355	2286	8.25	-
	10 - 16.5	TL	12	138 A2	STD	270	775	355	2286	8.25	-
	10 - 16.5	TL	8	116 A8	IMP	270	775	355	2286	8.25	-
	10 - 16.5	TL	10	120 A8	IMP	270	775	355	2286	8.25	-
	12 - 16.5	TL	12	-	STD	312	825	375	2434	9.75	-
	12 - 16.5	TL	10	-	STD	312	825	375	2434	9.75	-
	12 - 16.5	TL	10	125 A8	IMP	312	825	375	2434	9.75	-
	12 - 16.5	TL	12	130 A8	IMP	312	825	375	2434	9.75	-

STD: Standard - IMP: Implement



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento