



IS standard



GROWING TOGETHER

MAGLIFT EXCAVATOR



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Solid



MAGLIFT EXCAVATOR

IT MAGLIFT EXCAVATOR è stato particolarmente sviluppato per escavatori gommati nelle operazioni di scavo, carico e costruzione stradale. Lo pneumatico è stato realizzato con una speciale mescola del battistrada, che garantisce straordinaria resistenza ad ogni tipo di taglio e un ciclo di vita prolungato dello pneumatico. Il design aggressivo del battistrada offre un elevato livello di comfort di manovrabilità combinato con un'eccellente trazione laterale anche in condizioni di servizio gravose oltre alle ottime proprietà di autopulitura. La struttura rinforzata del tallone assicura la migliore aderenza ed elimina ogni rischio di slittamento durante le operazioni, mentre la speciale forma del tallone facilita le operazioni di montaggio sul cerchio. MAGLIFT EXCAVATOR è uno pneumatico senza forature e manutenzione sul quale gli operatori possono contare.

Technologies



Miscela speciale



Tallone rinforzato

Performance



Resistenza a tagli e lacerazioni



Durabilità



Manovrabilità e comfort



Trazione



Autopulitura

	MISURA	TT/TL	PR	LI/SS	Versione	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	CERCHIO	
										Raccomandato	Ammesso
											
Ø 20"	10.00 - 20	-	-	-	STD	240	1010	-	-	7.00 - 20	-
	10.00 - 20	-	-	-	STD	240	1010	-	-	7.50 - 20	-
	10.00 - 20	-	-	-	STD	246	1010	-	-	8.00 - 20	-
	12.00 - 20	-	-	-	STD	255	1100	-	-	8.00 - 20	-
	12.00 - 20	-	-	-	STD	265	1100	-	-	8.50 - 20	-

STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento