



IS standard



GROWING TOGETHER

LOADER PLUS



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



LOADER PLUS

 LOADER PLUS (L-3) é um pneu com estrutura diagonal, projetado particularmente para carregadores. O composto de borracha do piso proporciona características de resistência a todo o tipo de corte e é ideal para operações de carregamento e nivelção.

Performance



Resistência aos cortes



Tração

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Versão	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDADE DO PISO (mm)	JANTE	
													Standard	Alternativa
Ø 25"	14.00 - 25	TT	L-3	20	-	STD	-	375	1368	630	4050	26	10.00/1.5	-
	17.5 - 25	TT	L-3	16	-	STD	-	440	1345	622	3980	26	14.00/1.5	-
	17.5 - 25	TL	L-3	16	-	STD	-	440	1345	622	3980	26	14.00/1.5	-
	17.5 - 25	TT	L-3	20	-	DB	-	440	1345	622	3980	26	14.00/1.5	-
	20.5 - 25	TT	L-3	16	-	STD	-	540	1490	685	4410	29	17.00/2.0	-
	20.5 - 25	TL	L-3	16	-	STD	-	540	1490	685	4410	29	17.00/2.0	-
	20.5 - 25	TT	L-3	20	-	STD	-	540	1490	685	4410	29	17.00/2.0	-
	20.5 - 25	TL	L-3	20	-	STD	-	540	1490	685	4410	29	17.00/2.0	-
	23.5 - 25	TT	L-3	16	-	STD	-	610	1640	749	4855	32	19.50/2.5	-
	23.5 - 25	TL	L-3	16	-	STD	-	610	1640	749	4855	32	19.50/2.5	-
	23.5 - 25	TL	L-3	24	-	STD	-	610	1640	749	4855	32	19.50/2.5	-
	23.5 - 25	TT	L-3	20	-	STD	-	610	1640	749	4855	32	19.50/2.5	-
	23.5 - 25	TL	L-3	20	-	STD	-	610	1640	749	4855	32	19.50/2.5	-
	26.5 - 25	TL	L-3	32	-	STD	-	680	1740	796	5150	36	22.00/3.0	-
	26.5 - 25	TL	L-3	28	-	STD	-	680	1740	796	5150	36	22.00/3.0	-
	29.5 - 25	TL	L-3	32	-	STD	-	760	1860	849	5544	39	25.00/3.5	-
	29.5 - 25	TL	L-3	28	-	STD	-	760	1860	849	5544	39	25.00/3.5	-

STD: Standard - DB: Dual Bead

Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento