



FL 630 SUPER

Descrição

FL 630 SUPER é um pneu Flotation especialmente idóneo para o emprego com reboques, cisternas móveis e espalhadores. A sua estrutura resistente fornece uma tração excelente e uma adesão perfeita, também nas curvas e durante as manobras. O desenho especial do piso do pneu garante a aderência em qualquer tipo de terreno, para além de propriedades de autolimpeza avançada. FL 630 SUPER pode alcançar velocidades até 70 km/h.



UM

IS Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Espalhador

Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TL
Medida do pneu	580/65R22.5
LI/SS	174;D

Dimensões IS Standard

LS (mm)	582
DT (mm)	1326
RCS (mm)	594
CR (mm)	4058
Jante rec.	AG 18.00
Jante alt.	AG 16.00; AG 17.00; AG 20.00
ECE	E11-106R-008289

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0
70	1955	2440	2745	3175	3600	3965	4335	4760	5065	5370	5735	6100
65	2145	2680	3015	3485	3955	4355	4760	5230	5565	5900	6300	6700
50	2600	3245	3650	4220	4785	5275	5760	6330	6735	7140	7625	8110
40	2920	3650	4105	4740	5380	5925	6475	7110	7570	8025	8570	9115
25	3390	4240	4770	5510	6250	6885	7520	8265	8790	9320	9955	10590
10	3860	4825	5430	6275	7120	7840	8565	9410	10010	10615	11340	12060

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 21-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.