



D 404

Beschreibung

D 404 ist ein Reifen zum vorwiegenden Einsatz auf der Stra e und ideal f r Transportanwendungen mit Anh ngern und Leicht-LKWs. Eine ausgezeichnete Haftung auf der Stra e sowie regelm  iger Verschlei  resultieren in extra Best ndigkeit.

UM

IS Standard

Baumaschinen

     Bias

Maschinen

Landwirtschaft   Leicht-Lkw



Version	STANDARD
Reifentyp	TT
Reifengr���e	7.50-16
LI/SS	

Abmessungen IS Standard

QSB (mm)	212
AD (mm)	820
Felge empf.	6.00 G
Felge alt.	5.50 F
ECE	E4-54R-0022811

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	6.90
100 LS	1500
100 LD	1320

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.