



IS standard



GROWING TOGETHER

SAND KING



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



SAND KING

 SAND KING é um pneu com desenho do piso por blocos, concebido particularmente para reboques para aplicações de transporte. Assegura uma tração excelente em superfícies arenosas junto com um ótimo contacto com o terreno.

Performance



Tração em superfícies arenosas

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versão	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	JANTE	
										Standard	Alternativa
											
Ø 16"	7.50 - 16	TT	8	-	STD	215	820	378	2471	5.50 F SDC	6.00 G
	7.50 - 16	TT	10	-	STD	215	820	378	2471	5.50 F SDC	6.00 G
	7.50 - 16	TT	12	-	STD	215	820	378	2471	5.50 F SDC	6.00 G
Ø 21"	425/90 D - 21 (15.00 - 21)	TT	18	-	STD	420	1332	-	-	11.25	-

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de seccção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento