



IS standard



GROWING TOGETHER

SNOW-RIDE (A)



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



SNOW-RIDE (A)

SNOW-RIDE es específicamente idóneo para las aplicaciones de municipalidad/mantenimiento que se realizan en condiciones invernales con cargadoras compactas y minicargadoras compactas. Este neumático se caracteriza para su excelente tracción y es ideal para los trabajos realizados en la nieve y el hielo. El dibujo especial de la banda de rodadura elimina los riesgos de derrape asegurando un ciclo de vida prolongado del neumático.

Technologies



Dibujo de nieve



Robusta carcasa

Performance



Durabilidad



Tracción

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versión	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	LLANTA	
										Estándar	Alternativa
Ø 16"	12.5/70 - 16	TL	6	-	STD	315	850	385	2550	10 LB	-
	12.5/70 - 16	TL	10	-	STD	315	850	385	2550	10 LB	-
Ø 16.5"	10 - 16.5	TL	6	-	STD	270	780	357	2340	8.25	-
	10 - 16.5	TL	10	-	STD	270	780	357	2340	8.25	-
	12 - 16.5	TL	6	-	STD	305	835	379	2505	9.75	-
	12 - 16.5	TL	10	-	STD	305	835	379	2505	9.75	-
Ø 18"	15.5/60 - 18	TL	10	-	STD	395	938	425	2814	W 13	-
Ø 20"	17.5/65 - 20	TL	10	-	STD	445	1095	485	3124	W 14 L	-

STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm$ 2% - S.W. $\pm$ 2% - RC $\pm$ 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura