



AGRIMAX V-FLECTO

Descrizione

AGRIMAX V-FLECTO è la risposta di BKT all'impegnativa domanda sia in termini di tecnologia che di performance per i trattori ad alta potenza. Questo pneumatico è perfetto per la lavorazione del terreno e le applicazioni di trasporto garantendo una ridotta compattazione del suolo e eccellenti proprietà di autopulitura. Grazie all'innovativa tecnologia VF, AGRIMAX V-FLECTO è in grado di trasportare carichi pesanti con una pressione di gonfiaggio inferiore rispetto agli pneumatici standard e IF, raggiungendo velocità elevate. Lo pneumatico si distingue per la Narrow Rim Option (NRO) che consente il montaggio di cerchi standard. BKT ha progettato questo pneumatico con geometria ottimizzata al fine di migliorare il comfort di guida sia su campo che su strada, riducendo il consumo di carburante.



UM

IS Standard

Costruzione

 Radial

Macchinario

Agricoltura ■ Trattore a elevata potenza

Versione

STEEL BELTED

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

VF900/60R42

LI/SS

195;D

Dimensioni IS Standard

LS (mm)	900
DT (mm)	2142
RCS (mm)	944
CR (mm)	6410
Cerchio cons.	DW 30B
ECE	E11-106R-0010587

Portata (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8
70	4645	5420	6085	6855	7630	8405	9400	10065	11055
from 65 to 40	5105	5955	6685	7535	8385	9235	10330	11060	12150
30	5205	6075	6815	7685	8550	9420	10535	11275	12390
20	5310	6195	6950	7835	8720	9605	10740	11500	12635
10	5615	6550	7355	8290	9225	10160	11365	12165	13365
Upto 30 Cyclic	5795	6760	7585	8550	9520	10485	11725	12550	13790
Upto 15 Cyclic	6915	8070	9055	10210	11360	12510	13995	14980	16460
Upto 10 Cyclic	7580	8845	9925	11190	12455	13715	15340	16425	18045
10HT	5205	6075	6815	7685	8550	9420	10535	11275	12390

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 20-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.