



TR 117

Descrizione

TR 117 è ideale per applicazioni di irrigazione con pivot centrale. Il particolare disegno del battistrada garantisce eccellente trazione nonché straordinarie proprietà di autopulitura.

UM

US Standard

Costruzione

◆ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Irrigatore a pivot



Versione	HD
Tipo di pneumatico	TL
Dimensioni pneumatico	14.9-24
LI/SS	124/A8

Dimensioni US Standard

Codice USA	94048410
LS (in)	14.9
DT (in)	49.0
RCS (in)	22.6
CR (in)	144.1
Cerchio cons.	W 13
Cerchio alt.	W 11; W 12
ECE	E11-106R-004633
Codice TRA	R1

Portata (US)

mph / psi	26	34
25	3520	---
CREEP	---	7440

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 21-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.