



IS standard

**BKT**

GROWING TOGETHER

# PUDDLE SPECIAL (B)



ÜRÜN VERİ SAYFASI

# PUDDLE SPECIAL (B)



CON STAR özelliğindeki malzeme, kaldırma ve yükleme uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Çekiciler ve teleskopik yükleyiciler için uygundur. Mükemmel çekiş özelliğine sahiptir. Çekim kabartma ile birlikte mükemmel çekiş özelliğine sahiptir. Çekim kabartma ile birlikte mükemmel çekiş özelliğine sahiptir. Çekim kabartma ile birlikte mükemmel çekiş özelliğine sahiptir.



Çift Yönlü



A2



94

## Teknolojileri



Ekstra Derin Sirt

## Performans



Dayanıklılık



Kendi Kendini Temizleme



Çekiş

	Lastik ebadı	JANT		K.E. (mm)	T.Ç. (mm)	SYY (mm)	ÇU (mm)	Sürüm	PR	Tip	LI/SS
		Önr.	Alt.								
Ø 26"	120/90 - 26	4 JA	-	127	940	448	2847	STD	6	TL	90A2
	120/90 - 26	4 JA	-	127	940	448	2847	STD	6	TT	90A2
	120/90 - 26	4 JA	-	127	940	448	2847	STD	8	TT	94A2
	NEWSIZE										

STD: Standart



Toleranslar: T.Ç. ± 2% - K.E. ± 2% - ÇU ± 2,5% - LI/SS = Yük Endeksi / Hız Sembölü; K.E. = Kesit Eni; T.Ç. = Toplam Çap; SYY = Sabit Yüklü Yarıçap; ÇU = Çevresel Uzunluk