



POWER TRAX HD (FL)

Beschreibung

Der POWER TRAX HD ist ein hochwertiger Diagonalreifen, der speziell für Gabelstaplergeräte in industriellen Anwendungen entwickelt wurde. Die tiefe Lauffläche, die extra dicke Seitenwand und die zähe Karkasse bieten eine außergewöhnliche Beständigkeit und minimieren das Risiko von Reifenpannen und Unfallschäden. Der Reifen weist eine ausgezeichnete Schnitt-, Span- und Reißfestigkeit auf, die für raue und harte Betonoberflächen geeignet ist. Der speziell konstruierte Felgenschutz gewährleistet Schutz gegen Flachstellen und Radschäden im Felgenhornbereich.



UM

IS Standard

Baumaschinen

◆ Bias

Maschinen

Industriell ■ Gabelstapler

Version

IMPLEMENT

Reifentyp

TT

Reifengröße

10.00-20

LI/SS

160;A8

Abmessungen IS Standard

QSB (mm)	285
AD (mm)	1080
Felge empf.	7.5
Felge alt.	8.0
ECE	E11-106R-003664

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	9.00
40	4500

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 20-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.