



## TRAC SUPER

### Description

Le pneu TRAC SUPER est la première taille radiale introduite par BKT dans le segment municipalité. La structure du pneu avec des ceintures en acier garantit une conduite stable associée à d'excellentes qualités de traction. Par conséquent il est tout particulièrement adapté aux applications sur les grandes surfaces herbeuses telles que les parcs et les bords de route.

### UM

US Standard

### Construction

 Radial

### Machinerie

Agriculture ■ Micro tracteur



Version STANDARD

Type de pneu TL

Dimension du pneu 440/50R17

LI/SS 135;D

## Dimensions US Standard

Code USA	94038534
LS (in)	17.4
DT (in)	34.3
RCS (in)	15.6
CR (in)	105.3
Jante rec.	14.00
Jante alt.	13.00
ECE	E4-106R-000662

## Capacité de charge (US)

mph / psi	12	15	17	23	29	35	41	46	52
40	2110	2120	2360	2790	3170	3600	4090	4380	4810
25	2870	2880	3210	3790	4320	4910	5570	5950	6540
20	3170	3200	3560	4220	4790	5460	6180	6610	7260
5	3790	3810	4240	5030	5720	6490	7360	7880	8650

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 20-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.