

AS 511



FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI



Radial



149



AS 511

AS 511 este cea mai potrivită anvelopă pentru operațiunile pe pajiști cu utilaje. Carcasa robustă și compusul special al benzii de rulare rezistent la tăiere asigură o stabilitate extraordinară și o performanță îmbunătățită. Datorită suprafeței mari de contact, AS 511 asigură o tracțiune excelentă și minimizează compactarea solului.

Performanță



Rezistență la tăiere și
așchiere



Compactare redusă a
solului



Stabilitate



Tracțiune

	Dimensiune anvelopă	LI/SS	JANTĂ		S.W. (mm)	D.T. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versiune
			Rec.	Alt.						
Ø 15"	31 X 15.50 R 15	122 B	13 LB	-	388	785	353	2387	380	STD
	33 X 15.50 R 15	126 B	13 LB	-	404	840	375	2533	400	STD
Ø 17"	500/50 R 17	149 D	16.00	-	500	940	425	2859	450	SB
	NEWSIZE									

STD: Standard - SB: Bandă de oțel



Toleranțe: D.T. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice de sarcină/Simbol viteză; S.W. = Lățimea secțiunii; D.T. = Diametru total; SLR = Rază încărcată static; RC = Circumferința de rulare; SRI = Indice rază viteză