



FLOTATION 648



FLOTATION 648 este deosebit de potrivită pentru transportul pe câmp și rutier, precum și pentru operațiuni de împrăștiere. Unele dimensiuni sunt concepute pentru mașini de recoltat fân/prese de balotat. Designul special al benzii de rulare permite transportarea sarcinilor foarte grele la presiune mică, garantând în același timp compactarea redusă a solului și prevenind deteriorarea culturilor.

US Standard

◆ Bias

Agricultură ▪ Presă de balotat

Version

STANDARD

Tire Type

TL

350/65-22.5

undefined US Standard

USA Code	94030644
SW (in)	14.1
OD (in)	40.6
SLR (in)	17.8
RC (in)	120.8
Rim Rec	AG 11.75
ECE	E11-106R-004551

Load Capacity (US)

mph / psi	29	44	58	73
5 FR	6240	7900	9350	10650
10 FR	5610	7110	8420	9580
20 FR	4980	6320	7480	8520
25 FR	4450	5640	6680	7610
30 FR	4010	5080	6010	6780
5 DW	4390	5560	6590	7500
10 DW	3950	5000	5930	6750
20 DW	3510	4440	5270	6000
25 DW	3130	3970	4710	5360
30 DW	2820	3570	4230	4810

25-03-2026