



IS standard



GROWING TOGETHER

MULTIMAX

RADIAL MPT TIRES

MP 569



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale



180

Technologies



All Steel



Alta velocità

Performance



Trazione



Autopulitura



Comfort

Bassa resistenza
al rotolamento

Durabilità



Stabilità



MULTIMAX MP 569

RADIAL MPT TIRES

MULTIMAX MP 569 è uno pneumatico radiale ad alte prestazioni, progettato per applicazioni industriali impegnative. MULTIMAX MP 569 è la scelta ideale per equipaggiare sollevatori telescopici e altri mezzi da costruzione come trattori industriali ed escavatori. Il disegno profondo del battistrada, combinato con ampi ramponi nella zona spalle, garantisce trazione e galleggiamento eccezionali su diverse superfici. La struttura radiale All Steel offre una durabilità eccellente e una resistenza superiore alle forature, prolungando notevolmente il ciclo di vita dello pneumatico. Progettato con ramponi direzionali angolari, il disegno del battistrada facilita la sua efficace autopulizia, mentre i blocchi centrali aiutano a mantenere un contatto continuo con il terreno, favorendo la scorrevolezza sulla strada. Grazie a questo disegno integrato del battistrada, caratterizzato sia dai blocchi centrali che dai tasselli nella zona spalle, MULTIMAX MP 569 è uno pneumatico estremamente versatile e adatto sia alle applicazioni su strada che fuoristrada.

	MISURA	LI/SS	CERCHIO		O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versione
			Raccomandato	Ammesso						
Ø 19.5"	445/70 R 19.5 (18 R 19.5)	173 A8/ 180 A2	14.00	-	453	1112	498	3363	-	STD
	NEWSIZE									
Ø 22.5"	445/65 R 22.5 (18 R 22.5)	169 J	13.00	14.00	440	1174	528	3558	-	STD

STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; SRI = Indice di rotolamento