



IS standard



GROWING TOGETHER

FLOTATION TR 675



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Performance



FLOTATION TR 675

FLOTATION TR 675 es ideal para las operaciones de transporte en el campo y por carretera. Este neumático es idóneo para utilizarlo en remolques y maquinaria agrícola. FLOTATION TR 675 ha sido proyectado para garantizar una excelente tracción, una capacidad de carga elevada y una vida mas larga del neumático.

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS	
		Estándar	Alternativa								DW	FR
												
Ø 22.5"	500/60 - 22.5	AG 16.00	15.00 ; 17.00	515	1181	542	3604	DB	20	TL	155 A8/ 151 B	168 A8/ 164 B
	500/60 - 22.5	AG 16.00	15.00 ; 17.00	515	1181	542	3604	STD	12	TL	145 A8/ 142 B	157 A8/ 154 B
	500/60 - 22.5	AG 16.00	15.00 ; 17.00	515	1181	542	3604	STD	16	TL	151 A8/ 148 B	163 A8/ 159 B
	550/45 - 22.5	AG 16.00	-	543	1070	-	-	STD	20	TL	154 A8/ 150 B	166 A8/ 162 B
	550/60 - 22.5	AG 16.00	-	550	1260	547	3640	STD	12	TL	148 A8/ 144 B	160 A8/ 156 B
	550/60 - 22.5	AG 16.00	-	550	1260	547	3640	STD	16	TL	154 A8/ 150 B	167 A8/ 163 B

DB: Dual Bead - STD: Standard



Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling