



FL 630 SUPER

Descrição

FL 630 SUPER é um pneu Flotation especialmente idóneo para o emprego com reboques, cisternas móveis e espalhadores. A sua estrutura resistente fornece uma tração excelente e uma adesão perfeita, também nas curvas e durante as manobras. O desenho especial do piso do pneu garante a aderência em qualquer tipo de terreno, para além de propriedades de autolimpeza avançada. FL 630 SUPER pode alcançar velocidades até 70 km/h.



UM

US Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Espalhador

Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TL
Medida do pneu	750/60R30.5
LI/SS	181;D

Dimensões US Standard

Código USA	94041190
LS (in)	29.7
DT (in)	65.9
RCS (in)	29.4
CR (in)	201.4
Jante rec.	AG 24.00
ECE	E4-106R-001499

Capacidade de carga (US)

mph / psi	12	15	17	23	29	35	41	46	52	58
45	5300	6130	6960	8450	9780	11260	12750	13750	15230	16560
40	5820	6730	7640	9280	10740	12370	14010	15100	16730	18190
30	7050	8160	9250	11230	13000	14970	16970	18280	20260	22010
25	7930	9160	10390	12620	14590	16820	19050	20530	22760	24730
15	9200	10640	12070	14660	16960	19540	22130	23850	26440	28740
5	10480	12120	13760	16700	19320	22270	25210	27180	30120	32740

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 20-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.