



## AGRIMAX RT 765

### Descripción

AGRIMAX RT 765, un neumático de la serie 70 de BKT, es ideal para equipar los tractores más modernos que se utilizan en los trabajos pesados, como el laboreo del suelo, el transporte tanto en el campo como por la carretera, la vendimia y la pulverización. Su amplia área de contacto garantiza una mejor tracción y excelente confort en todas las superficies y en cualquier momento. Este neumático proporciona optimas propiedades de auto-limpieza y una reducida compactación del suelo. Está disponible en dos tamaños con tecnología de cinturones de acero.

### UM

IS Standard

### Construcción

 Radial

### Maquinaria

Agricultura ■ Pulverizador



Versión

SPECIAL

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

620/70R38

LI/SS

170;D

# Dimensiones IS Standard

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| AS (mm)     | 625             |
| DT (mm)     | 1833            |
| REC (mm)    | 828             |
| CR (mm)     | 5591            |
| Llanta rec. | DW 20 B         |
| Llanta alt. | DW 18 L; W 18 L |
| ECE         | E11-106R-005997 |
| Código TRA  | R1W             |

## Capacidad de carga (IS)

| km/h / bar | 0.6  | 0.8  | 1.0  | 1.2  | 1.4  | 1.6  | 2.0  | 2.4  | 2.8  | 3.2  |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 65         | 2340 | 2760 | 3180 | 3540 | 3960 | 4320 | 4740 | 5100 | 5580 | 6000 |
| 50         | 2460 | 2900 | 3340 | 3720 | 4160 | 4540 | 4980 | 5355 | 5860 | 6300 |
| 40         | 2565 | 3025 | 3485 | 3880 | 4340 | 4735 | 5195 | 5585 | 6155 | 6570 |
| 30         | 2695 | 3175 | 3660 | 4075 | 4555 | 4970 | 5455 | 5865 | 6420 | 6900 |
| 10 LT      | 3140 | 3700 | 4265 | 4745 | 5310 | 5790 | 6355 | 6835 | 7480 | 8040 |
| 10 HT      | 2695 | 3175 | 3660 | 4075 | 4555 | 4970 | 5455 | 5865 | 6420 | 6900 |

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.