



TR 135

Описание

Шины TR 135 отлично подходят для тракторов, используемых при обработке почвы. Усиленный каркас и специальная резиновая смесь, устойчивая к порезам и разрывам, обеспечивают увеличенный срок службы. Высокая тяга, самоочистение и грузоподъемность являются главными преимуществами, которые позволяют использовать шины TR 135 даже на самых сложных покрытиях.

ЕИ

US Standard

Строительство

◆ Bias

Оборудование

Сельское хозяйство ▪ Трактор-тягач, Промышленность ▪ Прицеп



Version STANDARD

Tire Type TT

Размер шины 18.4-30

LI/SS 145;A8

Размеры US Standard

USA Code	94003785
SW (in)	18.1
OD (in)	60.8
SLR (in)	27.4
RC (in)	185.5
Rim Rec	W 16 L
Rim Alt	W 15 L
TRA Code	R1

Load Capacity (US)

mph / psi	32
25	6400

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.