

 IS standard

**BKT**  
GROWING TOGETHER

**RIDEMAX**  
RADIAL TRANSPORT TIRES  
**FL 615**



FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI



Radial



200

**RIDEMAX FL 615**

RADIAL TRANSPORT TIRES

**■** RIDEMAX FL 615 este o anvelopă cu flotație radială adecvată pentru roțile fără tracțiune ale remorcilor, cisterne și mașini de împrăștiat agricole. Structura cu centuri de oțel oferă o rezistență ridicată la perforare, cu o durabilitate sporită și o capacitate de încărcare ridicată. RIDEMAX FL 615 oferă o rezistență redusă la rulare pe șosea cu proprietăți excepționale de auto-curățare pe teren. Muchia rotunjită și suprafața lată a amprentei asigură protecția solului.

## Tehnologii



Bandă de oțel



Tehnologie cu muchie rotunjită

## Performanță



Compactare redusă a solului



Autocurățare



Capacitate ridicată de încărcare



Ideal pentru pajiști



Rezistență scăzută la rulare

	Dimensiune anvelopă	LI/SS	JANTĂ		S.W. (mm)	D.T. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versiune
			Rec.	Alt.						
Ø 32"	800/65 R 32	185 D	DW 27 B	-	830	1853	834	5624	875	SB
	VF 800/65 R 32	190 D	DW 28 B	DW 27 B	815	1850	811	5610	875	SB
Ø 38"	VF 900/65 R 38	200 D	DW 30 B	-	891	2115	929	6445	975	SB

SB: Bandă de oțel



Toleranțe: D.T. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice de sarcină/Simbol viteză; S.W. = Lățimea secțiunii; D.T. = Diametru total; SLR = Rază încărcată static; RC = Circumferința de rulare; SRI = Indice rază viteză