



SAND KING

Description

SAND KING est un pneu avec dessin de la bande de roulement blocs particulièrement conçu pour les remorques dans les applications de transport. Il assure une excellente traction sur les surfaces sableuses ainsi qu'un contact optimal avec le terrain.

UM

US Standard

Construction

⊠ Bias

Machinerie

Industriel ■ Remorque



Version	STANDARD
Type de pneu	TT
Dimension du pneu	7.50-16
LI/SS	

Dimensions US Standard

Code USA	94032945
LS (in)	8.5
DT (in)	32.3
RCS (in)	14.9
CR (in)	97.3
Jante rec.	5.50 F SDC
Jante alt.	6.00 G

Capacité de charge (US)

mph / psi	90
40 LS	3000

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.