



IS standard



GROWING TOGETHER

# WASTEMAX



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Solid



# WASTEMAX

WASTEMAX é um pneu sólido desenvolvido pela BKT para carregadores de rodas que operam em parques de sucata, instalações de manuseamento de resíduos e locais de demolição. A construção sólida do pneu reduz significativamente o risco de falha devido a cortes, furos e lascas causados por detritos afiados, tornando o WASTEMAX uma solução altamente econômica. Além disso, o composto particularmente resistente a cortes e lascamento oferece proteção excepcional contra materiais abrasivos, enquanto o desenho profundo da banda de rodagem maximiza a vida útil do pneu e reduz o tempo de inatividade da máquina. O WASTEMAX apresenta uma estrutura de talão reforçada que evita o deslizamento da jante em operações exigentes de gestão de resíduos. Além disso, aberturas na parede lateral proporcionam um excelente efeito de amortecimento, garantindo uma condução mais suave e melhorando o conforto do operador durante longas horas de serviço.

## Tecnologias



Piso do pneu extra profundo



Talão reforçado



Pneu liso



Composto de borracha especial

## Performance



Durabilidade



Resistência a cortes e lacerações



Estabilidade

|       | MEDIDA                     | TT/TL | TRA CODE | PR | LI/SS | Versão | TKPH | O.W.<br>(mm) | O.D.<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | PROFUNDIDADE DO PISO<br>(mm) | JANTE     |             |
|-------|----------------------------|-------|----------|----|-------|--------|------|--------------|--------------|-------------|------------|------------------------------|-----------|-------------|
|       |                            |       |          |    |       |        |      |              |              |             |            |                              | Standard  | Alternativa |
| Ø 25" | 23.5 - 25<br>(605/80 - 25) | -     | -        | -  | -     | STD    | -    | 600          | 1630         | -           | -          | 216                          | 19.50/2.5 | -           |

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento