



## AGRIMAX V-FLECTO

### Descripción

AGRIMAX V-FLECTO es la respuesta de BKT a la demanda desafiante en clave de la tecnología y las prestaciones de los tractores de elevada potencia. Este neumático es perfecto para aplicaciones de tratamiento del terreno y de transporte gracias a una menor compactación del suelo. Con la innovadora tecnología VF, AGRIMAX V-FLECTO permite transportar cargas pesadas con una presión de inflado inferior en comparación con un neumático estándar o IF, alcanzando velocidades elevadas. Presenta l'Opción de Llanta Estrecha (NRO) que permite el montaje de llantas estándar. BKT ha diseñado este neumático con una geometría optimizada que incrementa el confort de conducción en el campo y por carretera reduciendo el consumo de carburante.



### UM

US Standard

### Construcción

 Radial

### Maquinaria

Agricultura ■ Tractor de alta potencia

Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

VF540/65R28

LI/SS

154;D

# Dimensiones US Standard

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Código USA  | 94062126        |
| AS (in)     | 21.6            |
| DT (in)     | 55.6            |
| REC (in)    | 24.5            |
| CR (in)     | 163.8           |
| Llanta rec. | DW 20 B         |
| Llanta alt. | DW 18 L         |
| ECE         | E11-106R-005710 |
| Código TRA  | R1W             |

# Capacidad de carga (US)

|                               |      |      |      |      |       |       |
|-------------------------------|------|------|------|------|-------|-------|
| mph / psi                     | 9    | 12   | 15   | 17   | 20    | 23    |
| 45                            | 4210 | 4960 | 5630 | 6320 | 6910  | 7520  |
| from 40 to 25                 | 4630 | 5460 | 6190 | 6940 | 7610  | 8270  |
| 20                            | 4720 | 5560 | 6320 | 7080 | 7750  | 8430  |
| 12                            | 4810 | 5670 | 6440 | 7220 | 7900  | 8600  |
| 5                             | 5090 | 6000 | 6810 | 7640 | 8370  | 9090  |
| *Upto 5 Cyc with front loader | 6480 | 7640 | 8660 | 9720 | 10650 | 11570 |
| 5 HT                          | 4720 | 5560 | 6320 | 7080 | 7750  | 8430  |

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.