



IT 400

Descrição

IT 400 um pneu com desenho do piso por blocos para ser utilizado na estrada nas aplicaes de transporte para reboque baixo. O pneu apropriado para aplicaes de alta velocidade e garante uma poupana significativa de combustvel.

UM

US Standard

Construção

▣ Bias

Maquinaria

Industrial ■ Reboque baixo



Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TT
Medida do pneu	10.00-15
LI/SS	137/133;J

Dimensões US Standard

Código USA	94008230
LS (in)	10.8
DT (in)	36.4
RCS (in)	16.1
CR (in)	108.1
Jante rec.	7.5
Jante alt.	7.0; 8.0
ECE	E11-54R-0018587

Capacidade de carga (US)

mph / psi	110	100	90
10	8115	-	-
20	-	6690	-
62 LS	-	5070	-
62 LD	-	-	4540

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.