



POWER TRAX HD (FL)

Descrizione

POWER TRAX HD è uno pneumatico a tele diagonali di alta qualità, appositamente progettato per carrelli elevatori in applicazioni industriali. Il battistrada profondo, la parete laterale extra spessa e il rivestimento resistente offrono una durata eccezionale riducendo al minimo il rischio di forature e danni accidentali. Lo pneumatico presenta un'eccellente resistenza al taglio, al truciolo e allo strappo per superfici in cemento ruvide e dure. La protezione dei cerchioni, appositamente progettata, previene danni alla piana e alle ruote nell'area della flangia del cerchione.



UM

US Standard

Costruzione

⊠ Bias

Macchinario

Industriale ■ Carrello elevatore

Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TT
Dimensioni pneumatico	250-15
LI/SS	

Dimensioni US Standard

Codice USA	94007721
LS (in)	9.4
DT (in)	29.3
Cerchio cons.	7.50
Cerchio alt.	7.0

Portata (US)

mph / psi	120
15 LOAD WHEEL	9600
15 STEER WHEEL	7385
5 OTHER VEHICLES	9600
15 OTHER VEHICLES	7385
STATIC SIDE LOADER	11155

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.