



TR 171

Descripción

TR 171 es un neumático con una banda de rodadura profunda, idóneo para los tractores que se utilizan en los trabajos del campo. Gracias a las extraordinarias propiedades de auto limpieza, este neumático es ideal para utilizarlo en los terrenos húmedos y mojados. Realizado con una mezcla especial, TR 171 garantiza una excelente tracción y durabilidad, incluso en las condiciones de trabajo más duras.



UM

US Standard

Construcción

◆ Bias

Maquinaria

Agricultura ▪ Tractor

| | |
|----------------------|---------|
| Versión | HD |
| Tipo de neumático | TT |
| Medida del neumático | 14.9-28 |
| LI/SS | 133;A8 |

Dimensiones US Standard

| | |
|-------------|-----------------|
| Código USA | 94051717 |
| AS (in) | 15.3 |
| DT (in) | 53.9 |
| REC (in) | 25.0 |
| CR (in) | 167.2 |
| Llanta rec. | W 13 |
| Llanta alt. | W 11; W 12 |
| ECE | E11-106R-004115 |
| Código TRA | R1W+ |

Capacidad de carga (US)

| | |
|-----------|------|
| mph / psi | 38 |
| 25 | 4540 |

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 21-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.