



AGRIMAX RT 855



Шины AGRIMAX RT 855 обеспечивают превосходную тягу и высокий уровень комфорта. В основном они предназначены для машин, эксплуатируемых для обработки почвы, а также для перевозок как по полю, так и по дорогам. Шины определенных размерностей также подходят для техники, используемой для опрыскивания почвы и уборки урожая на виноградных плантациях. Шины AGRIMAX RT 855 отличаются исключительными свойствами самоочистки, что позволяет использовать их для дорожных перевозок практически сразу же после полевых работ.

IS Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Опрыскиватель

Version

SPECIAL

Tire Type

TL

520/85R46

158;A8/B

undefined IS Standard

SW (mm)	516
OD (mm)	2052
SLR (mm)	930
RC (mm)	6157
Rim Rec	DW 16 L; W 16 A; W 16 L; DD 16
Rim Alt	DW 18 L; W 18 L; W 18 A
ECE	E4-106R-001415
TRA Code	R1W

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
50	2340	2720	3105	3485	3870	4250
40	2340	2720	3105	3485	3870	4250
30	2505	2915	3325	3735	4145	4550
10 LT	3135	3645	4160	4670	5185	5695
10 HT	2505	2915	3325	3735	4145	4550

24-03-2026