



IS standard



GROWING TOGETHER

AT 603



FICHE PRODUIT



Diagonal



150

Technologies



Service lourd



Carcasse renforcée

Performance



Résistance aux coupures et déchirures



Durabilité



Auto-nettoyage



Traction



AT 603

🇫🇷 AT 603 est un pneu agro-industriel pour les outils agricoles et les chargeuses-pelleteuses. AT 603 a été conçu pour assurer une durabilité supérieure et une excellente traction sur la roue motrice et donc de très bonnes performances sur toutes les surfaces même que des qualités d'autonettoyage extraordinaires. Le pneu AT 603 est disponible en version "spécial" avec une carcasse renforcée, tandis que en la version "HD" qui offre une meilleure résistance aux coupures et déchirures.

	DIMENSION	TT/TL	PR	LI/SS		Version	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	JANTE	
				DW	FR						Recommandée	Alternative
Ø 18"	10.5/80 - 18	TL	10	119 A8	131 A8	STD	274	907	422	2727	W 9	W 8 ; 9
	10.5/80 - 18	TL	10	119 A8	131 A8	HD	274	907	422	2727	W 9	W 8 ; 9
	10.5/80 - 18	TL	10	119 A8	131 A8	SPL	274	907	422	2727	W 9	W 8 ; 9
	12.5/80 - 18	TL	12	129 A8	142 A8	STD	308	1000	448	3027	W 9	11
	12.5/80 - 18	TL	16	135 A8	148 A8	STD	308	1000	448	3027	W 9	11
	12.5/80 - 18	TL	18	138 A8	150 A8	STD	308	1000	448	3027	W 9	11
	12.5/80 - 18	TL	12	129 A8	142 A8	SPL	308	1000	448	3027	W 9	11
Ø 25"	15.5 - 25	TL	12	-	-	STD	410	1265	577	3861	12.00/1.3	12.00/1.3 (DC)

STD: Standard - HD: Heavy Duty - SPL: Special



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling