



AGRIMAX ELOS



AGRIMAX ELOS har utmärkt dragkraft även under särskilt svåra förhållanden i blöt terräng, till exempel på risfält och i sumpmarker. Däckets slitbanemönster är utvecklat för att ge optimala självrensande egenskaper, vilket är nödvändigt vid användning på lerig mark och vid förflyttningar. Jordbrukarnas produktivitet har optimerats genom att minska stilleståndstiden. Detta uppnås genom att sidoväggsskydd har integrerats i designen för att ge AGRIMAX ELOS maximalt skydd mot alla typer av skador.

US Standard

 Radial

Jordbruk ■ Traktor

Version

STANDARD

Tire Type

TL

520/85R42

157;A8/B

undefined US Standard

USA Code	94040834
SW (in)	20.3
OD (in)	78.3
SLR (in)	35.6
RC (in)	230.9
Rim Rec	DW 16 L
Rim Alt	DD 18 L; DW 18 L
ECE	E4-106R-000793
TRA Code	R2

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
30	5000	5820	6650	7460	8280	9100
25	5000	5820	6650	7460	8280	9100
20	5360	6240	7110	7990	8860	9730
5 LT	6710	7800	8910	10000	11100	12190
5 HT	5360	6240	7110	7990	8860	9730

24-03-2026