



IS standard



GROWING TOGETHER

AGRIMAX^{Pro}HARVEST



PRODUKTDATENBLATT



Radial



D



200

Technologies



VF-Technologie



Stahlgürtel



verstärkter Wulst



verstärkte Schulter



robuste Karkasse



hohe Geschwindigkeit

Performance



Schnitt- und Stichfestigkeit



Selbstreinigung



Traktion



Beständigkeit



hohe Tragfähigkeit



AGRIMAX^{PRO}HARVEST

AGRIMAX PROHARVEST ist die Antwort von BKT auf die aktuellen Marktbedürfnisse in Bezug auf Mähdrescher und Erntemaschinen. Die fortschrittliche VF-Technologie (Very High Flexion) ermöglicht es dem AGRIMAX PROHARVEST, im Vergleich zu Standardreifen 40 % mehr Last bei gleichem Reifendruck zu transportieren und so die Bodenverdichtung zu minimieren. Darüber hinaus gewährleisten drei Schichten von Stahlgürteln in Kombination mit einer schnitt- und abriebfesten Mischung eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Durchschläge, selbst bei Stopplern oder Ernteresten auf dem Feld. Die Struktur des Reifens mit einem verstärkten Wulst und einer starken Karkasse aus Polyester steht auch bei starker Beanspruchung für Haltbarkeit und Stabilität. Das auf hohe Tragfähigkeit ausgelegte Reifengehäuse ermöglicht es dem AGRIMAX PROHARVEST in Kombination mit der CFO-Technologie (Cyclic Field Operation), vorübergehende Überlastungen während der Ernte zu bewältigen und so die Belastung und den Verschleiß des Reifens zu reduzieren. Sobald sich die Last verringert, kehrt der Reifen in seinen normalen Betriebszustand zurück, wodurch sich seine Nutzungsdauer verlängert und die Betriebseffizienz verbessert wird. Das offene Schulterdesign verbessert die Traktion auf unebenem und nassem Gelände und erleichtert gleichzeitig das Auswerfen von Schlamm und Fremdkörpern. So ist für reibungslose Übergänge vom Feld auf die Straße und erhöhte Sicherheit gesorgt. Auf dem Feld und auf der Straße kann der AGRIMAX PROHARVEST bis zu 65 km/h erreichen, was Ihre Transporte einfacher und schneller macht und die Gesamtproduktivität verbessert.

	Größe	LI/SS	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Ausf.
			Empfohlene	Zugelassene						
Ø 26"	VF 620/70 R 26 CFO NEWSIZE	173 D	DW 21 B	DW 20 B ; DW 23 B	620	1528	670	4590	725	SB
Ø 32"	VF 800/65 R 32 CFO NEWSIZE	187 D	DW 28 B	DW 27 B ; DW 30 B	786	1853	818	5562	875	SB
	VF 800/70 R 32 CFO	187 D	DW 28 B	DW 27 B ; DW 30 B	804	1933	846	5817	925	SB
	VF 900/60 R 32 CFO	193 D	DW 30 B	-	881	1900	837	5712	900	SB
	VF 1000/55 R 32 CFO	197 D	36,00 VA (multi-piece)	-	1006	1900	841	5703	900	SB
Ø 38"	VF 1020/55 R 38 CFO NEWSIZE	200 D	36,00 VA (multi-piece)	-	1010	2060	-	57	975	SB

SB: Steel Belted



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; SRI = Dynamischer Abrollradius; Ausf. = Ausführung