



IS standard



GROWING TOGETHER

# SKID POWER HD (B)

---



PRODUKTDATENBLATT



Bias



A8



96

## Performance

Schnitt- und  
Stichfestigkeit

Beständigkeit



Schwersteinsatz



# SKID POWER HD (B)

 SKID POWER HD (B) wurde speziell für Skid-Steer-Lader bei Anwendungen im Baugewerbe entworfen. Der Reifen zeichnet sich durch eine extra tiefe Lauffläche und Flankenschutz aus, die ausgezeichnete Schnitt- und Reißfestigkeit sowie erstklassige Beständigkeit bieten. SKID POWER HD (B) ist der ideale Reifen auf lockerem Untergrund bei schweren Betriebsbedingungen.

|       | Größe         | TT/TL | PR | LI/SS | Ausf. | S.W.<br>(mm) | O.D.<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | FELGE                               |             |
|-------|---------------|-------|----|-------|-------|--------------|--------------|-------------|------------|-------------------------------------|-------------|
|       |               |       |    |       |       |              |              |             |            | Empfohlene                          | Zugelassene |
| Ø 10" | 18 X 8.5 - 10 | TL    | 8  | 82 A8 | IMP   | 205          | 465          | 213         | 1372       | 7.00 I - 55 ;<br>I - 70 ;<br>I - 90 | -           |
|       | 18 X 8.5 - 10 | TL    | 8  | 96 A2 | STD   | 205          | 465          | 211         | 1393       | 7.00 I - 55 ;<br>I - 70 ;<br>I - 90 | -           |

IMP: Implement - STD: Standard



Toleranzwerte: O.D.  $\pm 2\%$  - S.W.  $\pm 2\%$  - RC  $\pm 2.5\%$ ; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite;  
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung