



IS standard



GROWING TOGETHER

TR 128



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Diagonale



Performance



Resistenza a tagli e lacerazioni



Elevata capacità di carico



Trazione



TR 128

TR 128 è stato particolarmente sviluppato per trattori compatti e coltivatori rotativi. Il disegno largo e profondo dei ramponi e la speciale mescola resistente a tagli e lacerazioni assicurando una vita prolungata dello pneumatico. TR 128 si distingue per la massima trazione sul terreno bagnato.

	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Amnesso								
Ø 12"	5 - 12	4 JA	-	127	554	262	1700	STD	4	TT	-
	5 - 12	4 JA	-	127	554	262	1700	STD	6	TT	64 A6
	6.00 - 12	4.00 E	4.00 E DT	160	635	296	1926	STD	4	TT	69 A6
	6.00 - 12	4.00 E	4.00 E DT	160	635	296	1926	STD	6	TT	76 A6
	6.00 - 12	4.00 E	4.00 E DT	160	635	296	1926	STD	8	TT	82 A6
	180/85 D 12	5 JA	-	165	612	295	1847	STD	4	TT	63 A6
	180/85 D 12	5 JA	-	165	612	288	1847	STD	6	TT	76 A6
Ø 14"	7 - 14	5 JA	5 J	173	690	323	2086	STD	8	TT	95 A6

STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento