



ROCK SPECIAL (L-4)

Descrição

O ROCK SPECIAL (L-4) é um pneu diagonal concebido para carregadores que operam em aplicações rigorosas de minas e pedreiras. O padrão extra profundo proporciona excelente tração mesmo em condições operacionais adversas, enquanto a ampla área de contacto garante uma ótima estabilidade e conforto ao operador. O ROCK SPECIAL (L-4) possui uma carcaça reforçada com cintas de aço e um composto de piso particularmente resistente aos cortes e às aparas, proporcionando uma excelente proteção contra os danos externos. O pneu destaca-se pela sua durabilidade e tempo de inatividade reduzido, tornando-o a escolha ideal para os requisitos mais exigentes em ambientes rochosos.



UM

US Standard

Construção

⌘ Bias

Maquinaria

OTR ■ Carregadora

Versão

STEEL BELTED

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

29.5-25

LI/SS

Dimensões US Standard

Código USA	94517121
DT (in)	74.0
Jante rec.	25.00/3.5

Capacidade de carga (US)

mph / psi	76
5	44100

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 20-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.