



BK 4040

Descripción

BK 4040 está principalmente proyectado para remolques agrícolas en las aplicaciones de transporte. Su robusta carcasa proporciona una elevada capacidad de carga y una durabilidad superior.

UM

US Standard

Construcción

◆ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Remolque



| | |
|----------------------|----------|
| Versión | STANDARD |
| Tipo de neumático | TT |
| Medida del neumático | 7.00-16 |
| LI/SS | |

Dimensiones US Standard

| | |
|-------------|-----------------|
| Código USA | 94044481 |
| AS (in) | 7.8 |
| DT (in) | 30.3 |
| Llanta rec. | 5.50 |
| Llanta alt. | 5.00 F |
| ECE | E11-106R-005300 |

Capacidad de carga (US)

| | |
|-----------|------|
| mph / psi | 68 |
| 20 | 2910 |

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.