



AGRIMAX TURF RT 333



AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) är ett radialdäck designat för små traktorer som används till trädgårdsskötsel, i fruktodlingar och på vingårdar. Den rundade däcksuldran ger låg jordpackning och gör däckets extremt skonsamt mot marken. Det unika, extra djupa däcktätningsmönstret (R-3+) och specialdesignen med riktat mönster ger utmärkt dragförmåga på både åkern och vägen, liksom ökad livslängd. AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) besitter enastående självrensande egenskaper och det låga rullmotståndet bidrar till betydande bränslebesparingar.

IS Standard

 Radial

Jordbruk ■ Skördemaskin för vingård

Version

STANDARD

Tire Type

TL

215/65R14

90;A8

undefined IS Standard

SW (mm)	220
OD (mm)	630
SLR (mm)	290
RC (mm)	1906
Rim Rec	W 7
Rim Alt	W 6
ECE	E11-106R-0010331

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0
50	280	325	375	415	465	510	600
40	280	325	375	415	465	510	600
30	300	350	400	450	500	550	645
10 LT	375	435	500	560	620	685	805
10 HT	300	350	400	450	500	550	645

25-03-2026