



## AGRIMAX V-FLECTO



AGRIMAX V-FLECTO är BKT:s svar på de utmanande kraven beträffande både teknik och prestanda när det gäller motorstarka traktorer. Däcket passar perfekt till jordbearbetning och transportarbeten tack vare den minskade jordpackningen och självrensande egenskaper. Den innovativa VF-teknologin ger AGRIMAX V-FLECTO hög lastkapacitet med lägre ringtryck jämfört med standard- och IF-däck, och uppnår höga hastigheter. Det omfattar även NRO-teknologi, så att du kan sätta standardfälgar på däcket. BKT har konstruerat däcket med optimerad geometri för att förbättra förarkomforten både på åkern och vägen, och samtidigt minska bränsleförbrukningen.

IS Standard

 Radial

Jordbruk ■ Besprutningsbil

Version

SPECIAL

Tire Type

TL

VF580/85R46CFO

179;D

## undefined IS Standard

SW (mm)	605
OD (mm)	2156
SLR (mm)	947
RC (mm)	6451
Rim Rec	DW 20 B
Rim Alt	DW 21 B, DW18L
ECE	E11-106R-0011691
TRA Code	R1W

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	2
70	3530	4095	4660	5295	5860	6425	7055
from 65 to 40	3875	4495	5115	5815	6435	7055	7750
30	3955	4585	5220	5930	6565	7195	7905
20	4030	4675	5320	6045	6690	7335	8060
10	4265	4945	5630	6395	7080	7760	8525
10HT	3955	4585	5220	5930	6565	7195	7905
Upto 10 Cyc	5755	6680	7600	8635	9555	10475	11510
Upto 15 Cyc	5255	6095	6935	7880	8720	9560	10505
Upto 30 Cyc	4400	5105	5810	6600	7305	8010	8800

24-03-2026