



IS standard



FL 637



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial



Tecnologias



Talão reforçado



Alta velocidade

Performance



Compactação reduzida do solo



Tração



Autolimpeza



Durabilidade



FL 637

FL 637 é um pneu radial Flotation apropriado para espalhadores, reboques e cisternas móveis. A estrutura com cintos em aço garante durabilidade superior e maior capacidade de carga. Além das excelentes propriedades de flutuação que se traduzem numa compactação reduzida, este pneu apresenta extraordinárias propriedades de autolimpeagem. O desenho direcional do piso do pneu assegura uma tração excecional alcançando velocidades até 70 km/h.

	MEDIDA	LI/SS	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versão
			Standard	Alternativa						
Ø 17"	520/50 R 17	151 D/148 E	16.00	-	516	952	414	2930	450	STD
Ø 22.5"	560/45 R 22.5	160 D	AG 16.00	-	544	1076	501	3324	525	STD

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento; SRI = Raio de rolamento