



AGRIMAX V-FLECTO

Описание

Шины AGRIMAX V-FLECTO — это ответ компании BKT на потребность в технологиях и характеристиках для высокомоощных тракторов. Эти шины идеально подходят для обработки почвы и грузоперевозок за счет сниженного уплотнения почвы и способности к самоочищению. Благодаря инновационной технологии VF шины AGRIMAX V-FLECTO могут выдерживать большие нагрузки при низком давлении воздуха в них по сравнению со стандартными шинами и шинами с технологией IF. Кроме того, они хорошо зарекомендовали себя при движении на высокой скорости. Эти шины также характеризуются опцией узкого обода, что позволяет устанавливать их на стандартные ободья. Компания BKT разработала эти шины с оптимизированной геометрией для повышения комфорта движения как в поле, так и на дороге с одновременным уменьшением расхода топлива.



ЕИ

US Standard

Строительство

 Radial

Оборудование

Сельское хозяйство ■ Трактор высокой мощности

Version	STANDARD
Tire Type	TL
Размер шины	VF710/60R30
LI/SS	171;D

Размеры US Standard

USA Code	94513505
SW (in)	28.3
OD (in)	64.0
SLR (in)	27.6
RC (in)	189.0
Rim Rec	DW 25 B
Rim Alt	DW 24 B; DW 27 B
ECE	E11-106R-0010832
TRA Code	R1W

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29
45	6040	7020	8130	9130	10110	11100	12330
from 40 to 25	6640	7730	8940	10030	11110	12200	13560
20	6770	7870	9120	10220	11330	12430	13820
12	6900	8040	9300	10430	11550	12690	14100
5	7300	8500	9830	11030	12220	13410	14910
*Upto 5 Cyc with front loader	9290	10810	12520	14040	15560	17070	18980
5 HT	6770	7870	9120	10220	11330	12430	13820

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.