



TR 360

Descrizione

TR 360 è idoneo per attrezzi agricoli nelle applicazioni di trasporto su e fuori strada nonché per prati e giardinaggio. Il particolare disegno del battistrada, insieme alla struttura della carcassa, garantiscono un ciclo di vita lungo dello pneumatico.

UM

US Standard

Costruzione

◆ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Attrezzi agricoli



Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TL
Dimensioni pneumatico	18x7-8
LI/SS	

Dimensioni US Standard

Codice USA	94013104
LS (in)	7.1
DT (in)	18.1
RCS (in)	8.0
CR (in)	52.5
Cerchio cons.	5.5
ECE	E4-106R-002184

Portata (US)

mph / psi	46
10	990

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 21-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.