



AT 621

Descripción

AT 621 es idóneo para las ternas y las palas compactas que se utilizan en todas las operaciones de excavación y carga en el ámbito agrícola. La banda de rodadura del AT 621 es extra profunda, asegurando una excepcional resistencia a los cortes y los desgarros así como una mayor durabilidad. Además, este neumático asegura optimas propiedades de auto-limpieza. AT 621 está disponible en varias versiones con el fin de responder a las diferentes exigencias de los usuarios.

UM

US Standard

Construcción

⌘ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Cargadora compacta, Industria ■ Cargadora retroexcavadora



Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TL
Medida del neumático	10.0/75-15.3
LI/SS	127;A6

Dimensiones US Standard

Código USA	94070619
AS (in)	10.5
DT (in)	30.7
REC (in)	14.7
CR (in)	93.9
Llanta rec.	9.0
ECE	E11-106R-007466

Capacidad de carga (US)

mph / psi	76
20	3860

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.