



PORTMAX PM 90

Description

PORTMAX PM 90 a été spécialement conçu pour les reach stackers dans plusieurs applications, comme la manutention industrielle et les aciéries. Le mélange spécial antistatique de la bande de roulement assure une bonne résistance à la chaleur et un cycle de vie plus long du pneu. PORTMAX PM 90 offre une résistance réduite au roulement, ce qui permet des économies de carburant.

UM

US Standard

Construction

 Radial

Machinerie

Industriel ■ Reach stacker



Version	INDUSTRIAL
---------	------------

Type de pneu	TL
--------------	----

Dimension du pneu	18.00R33
-------------------	----------

LI/SS	214;A5
-------	--------

Dimensions US Standard

Code USA	94057184
DT (in)	72.6
RCS (in)	33.7
CR (in)	221.4
Jante rec.	13.00/2.50
Jante alt.	13.00/2.50 IF

Capacité de charge (US)

mph / psi	145
15	46700

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.