



IS standard

**BKT**

GROWING TOGETHER

# EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

## SR 459



ÜRÜN VERİ SAYFASI



Radyal

E-4

B

223



# EARTHMAX SR 459

RADIAL OTR TIRES

🇹🇷 EARTHMAX SR 459, taş ocaklarında ve açık ocak madenlerinde çalışan rijit damperli kamyonlar için Tamamen Çelik bir radyal lastiktir. Özel olarak geliştirilmiş simetrik tasarımı, hem arka hem de ön akslarda mükemmel dayanıklılık sağlar. Çoklu çelik kayışlar, darbeler ve kaya penetrasyonuna karşı üstün koruma sağlar. Yüksek diş derinliği, karkas için optimum koruma ve uzun lastik ömrü sağlar. Ayrıca, sık sırt tasarımı zeminle temas alanını en üst düzeye çıkararak mükemmel stabilite ve üstün operatör konforu sağlar. EARTHMAX SR 459, çamurlu yüzeylerde bile her türlü zeminde mükemmel çekiş gücü ile öne çıkar.

## Teknolojileri



Tamamen Çelik Radyal



Ekstra Derin Sirt



Ağır Hizmet



Güçlü Gövde



Güçlendirilmiş Gövde

## Performans



Dayanıklılık



Kesilme ve Kopma Direnci



Sert Kayalık Yüzey



Yol Tutuşu ve Konfor



Çekiş

Lastik ebadı	Tip	TRA KODU	YILDIZ DERECELENDİRİLMESİ	LI/SS	Sürüm	TKPH	T.G. (mm)	T.Ç. (mm)	SYY (mm)	ÇU (mm)	Diş DERİNLİĞİ (mm)	JANT		
												Önr.	Alt.	
Ø 49"	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	CRC	409	746	2720	1231	8245	81	19.50/4.0	-
	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	STDC	474	746	2720	1231	8245	81	19.50/4.0	-
	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	HRC	523	746	2720	1231	8245	81	19.50/4.0	-

CRC: Kesilmeye Karşı Direnç Bileşiği - STDC: Standart Bileşik - HRC: Isıya Dayanıklı Bileşik



Toleranslar: T.Ç. ± 2% - T.G. ± 2% - RC ± 2,5% - LI/SS = Yük Endeksi / Hız Sembölü; T.G. = Toplam Genişlik; T.Ç. = Toplam Çap; SYY = Sabit Yüklü Yarıçap; ÇU = Çevresel Uzunluk