



## ARROW

### Descrizione

ARROW è idoneo per applicazioni di trasporto con rimorchi. Lo pneumatico è stato sviluppato per un principale impiego su strada e assicura un chilometraggio migliore nonché un ciclo di vita prolungato dello pneumatico. ARROW offre un'elevata capacità di carico anche ad alta velocità. Una versione HD realizzata con miscela speciale è disponibile per gli utilizzatori che richiedono prestazioni avanzate.

### UM

IS Standard

### Costruzione

◆ Bias

### Macchinario

Agricoltura ■ Rimorchio



Versione

TRACTOR TRAILER

Tipo di pneumatico

TT

Dimensioni pneumatico

9.00-20

LI/SS

Versione	TRACTOR TRAILER
Tipo di pneumatico	TT
Dimensioni pneumatico	9.00-20
LI/SS	

## Dimensioni IS Standard

LS (mm)	270
DT (mm)	1040
Cerchio cons.	7.0
Cerchio alt.	6.5; 7.5

## Portata (IS)

km/h / bar	7.25
40	2715

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 22-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.