



SKID POWER PLUS

Descrizione

SKID POWER PLUS è stato sviluppato per pale skid steer nel settore costruzioni. I tasselli più larghi garantiscono eccellente trazione nonché ottime proprietà di autopulitura. Lo pneumatico si distingue per il battistrada extra profondo insieme alla maggiore protezione dei fianchi, assicurando eccellente resistenza a tagli e strappi oltre a straordinaria durabilità. SKID POWER PLUS è lo pneumatico ideale per superfici terrose. La larga area di contatto assicura ottima stabilità durante le operazioni.



UM

IS Standard

Costruzione

 Bias

Macchinario

Industriale ■ Pala compatta

Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TL
Dimensioni pneumatico	10-16.5
LI/SS	

Dimensioni IS Standard

LS (mm)	252
DT (mm)	775
Cerchio cons.	8.25

Portata (IS)

km/h / bar	4.10
10	1880
15	1485
25	1370

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.